Allwork

DESCRIZIONE
- Guanto di protezione industriale.
- Modello "Docker" in pelle crosta di bovino.
- Manichetta gommata per una protezione aggiuntiva.
- 2 taglie disponibili: 9 e 10.
- Unità di vendita: 10 paia, 120 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
- Palmo, pollice, indice e punta delle dita in pelle crosta.
- Spessore (singolo): circa 1.20 mm.
- Dorso rinforzato con banda elastica al polso.
- Interno lato palmo in cotone rigato blu/giallo.
- Dorso con elastico interno.

PRESTAZIONI
- Buona flessibilità.
- Buona resistenza all'abrasione ed ai piccoli tagli.
- Certificato in conformità alle norme EN 420 (Esigenze generali per i guanti di protezione) e EN 388 (Guanti di protezione contro i rischi meccanici) dal laboratorio notificato SATRA Footwear Technology Centre.

APPLICAZIONI
- Per utilizzo generale in ambiente secco.
- Manutenzione, carrellisti.

LIMITAZIONI
- Non utilizzare per la manipolazione di liquidi.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.

CE

EN 420+A1

4 Destrezza

2122

EN 388
Rischi meccanici

EN 388

2 Abrasione
1 Taglio
2 Lacerazione
2 Perforazione

Riferimenti

Taglie	**9 (L)**	**10 (XL)**
Allwork	2210E03000	2210E05000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/AllworkIT/FT/16 - 05/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000