Colortext BL1&BL1 Picots 1F

OMSCHRIJVING
- Industriële veiligheidshandschoen.
- Leverbaar in 2 versies:
- - Textiel versie (BL1)
- - Versie met nopjes (BL1 Picots 1F)
- BL1 Leverbaar in 6 maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
- BL1 Picots 1F Leverbaar in 4 maten: 7, 8, 9 en 10.
- Verpakkingseenheid: 12 paar, omdoos BL1: 300 paar; omdoos BL1 Picots 1F: 240 paar.

KENMERKEN
- Handschoen gebreid volgens een non-stop breiproces.
- Nylon en synthetische garen op de buitenkant van de handschoen.
- Katoenen garen aan de binnenkant van de handschoen (in contact met de hand).
- Anti-slip PVC noppen op de handpalm en vingers bij versie BL1 Picots.
- Elastisch polsmanchet.

EIGENSCHAPPEN
- Uitstekend tastgevoel door fijne breitechniek.
- Zeer comfortabel.
- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten) en EN388 (Mechanische risico's) volgens de erkende laboratoria CTC en IFTH.

TOEPASSINGEN
- Ideaal voor zeer precieze assemblage en nauwkeurige werkzaamheden.

BEPERKINGEN
- Niet te gebruiken i.c.m. een roterende machine waarbij het gevaar bestaat dat de handschoen wordt gegrepen.
- Niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores

CE

EN420

EN 420
5 Tastgevoel

1131

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
1 Schuurweerstand
1 Snijweerstand
3 Scheurweerstand
1 Perforatieweerstand

EN 420
3 Tastgevoel

213X

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
2 Schuurweerstand
1 Snijweerstand
3 Scheurweerstand
X Perforatieweerstand

Referenties

Maten	6	7	8	9	10	11
Colortext BL1	CTL106000C	CTL107000C	CTL108000C	CTL109000C	CTL100000C	CTL101000C
Colortext BL1 Picots 1F		CTL1071AP0	CTL1081AP0	CTL1091AP0	CTL1001AP0	

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000