Comacier VHP

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Textile tricoté en filaments synthétiques hautes performances.
- 4 tailles disponibles : 8, 9,10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, carton de 200 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Tricoté par procédé non-stop, sans couture, jauge 10.
- Support textile tricoté à partir de fibres hautes performances, Technologiede Tricotage Techcor®.
- Tenue au poignet par tramage latex.
- Système unique de traçabilité sur l'étiquette du gant.

PERFORMANCES
- Excellente protection contre la coupure.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Excellente dextérité et confort.
- Réseau de fils chiné rendant le gant moins salissant.
- Certifié conformes aux normes EN 420 (Exigences générales pour les gants de protection) et EN 388 (Gants de protection pour les risques mécaniques) par le laboratoire notifié INSPEC.

APPLICATIONS
- Pour toutes les manipulations coupantes et abrasives.
- Secteurs d'activité : atelier de presse et d'emboutissage,injection plastique,…
- Industries automobile.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser en cas de risque de happement par une machine en mouvement.
- Ne pas utiliser en immersion dans les liquides.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
5 Dextérité

4541

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
4 Abrasion
5 Coupure
4 Déchirure
1 Perforation

Références

Tailles	**8**	**9**	**10**	**11**
Comacier VHP	2ED2E02000	2ED2E03000	2ED2E04000	2ED2E00000

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com