Flexiproof

DESCRIZIONE
- Guanto di protezione industriale.
- Rivestimento in nitrile su supporto tessile.
- 3 lunghezze disponibili:
- - 270 mm(Flexiproof 27)
- - 350 mm (Flexiproof 35)
- - 400 mm (Flexiproof 40).
- 4 taglie disponibili: 8, 9, 10 e 11.
- Unità di vendita: 10 paia, 120, 100 e 80 paia rispettivamente per 270, 350 e 400 mm per confezione.

CARATTERISTICHE
- Supporto in maglia fine 100% cotone.
- Rivestimento integrale in nitrile, finitura liscia.

PRESTAZIONI
- Buona flessibilità e destrezza.
- Migliorata resistenza all'abrasione.
- Molto confortevole nell'utilizzo intensivo.
- Certificato in conformità alle norme EN420 (Esigenze generali), EN388 (Rischi meccanici), EN407 (Calore e fuoco) ed EN374 (Rischi chimici e microbiologici) dal laboratorio notificato IFTH - Institut Francais duTextile Habillement.
- Prodotto secondo un sistema di qualità garantita CE, controllato dall'ente BSI.

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori intensivi, manipolazione di oggetti taglienti e abrasivi, immersione in sostanze chimiche molto aggressive, compresi i solventi.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato da un organismo autorizzato.

CE 0086

EN420

EN 420
5 Destrezza

4122

EN 388
Rischi meccanici

EN 388
4 Abrasione
1 Taglio
2 Lacerazione
2 Perforazione

AJK

EN 374
Rischi chimici

EN 374
3 A - Metanolo
6 J - N-eptano
6 K - Soda caustica 40 %

EN 374
Rischi microbiologici

X1XXXX

EN 407
Calore e fiamma

EN 407
X Comportamento al fuoco
1 Calore di contatto
X Calore convettivo
X Calore radiante
X Piccole proiezioni di metallo fuso
X Grandi proiezioni di metallo fuso

Riferimenti

Taglie	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Flexiproof 27	1750E12000	1750E13000	1750E14000	1750E10000
Flexiproof 35	1770E12000	1770E13000	1770E14000	1770E10000
Flexiproof 40	1790E12000	1790E13000	1790E14000	1790E10000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000