Multitop

OMSCHRIJVING

- Industriële veiligheidshandschoen.
- Volledig synthetische coating op een textiel drager.
- Anatomische vorm met gebogen vingers-envingertoppen.
- Verkrijgbaar in twee lengtes:
- - 270 mm (10.5 in) polsbescherming.
- - 400 mm (16 in) bescherming van de onderarm.
- Leverbaar in 4 maten: 8, 9, 10 en 11.
- Verpakkingseenheid: 10 paar, omdoos 90 paar (27 mm) en 60 paar (40 mm)

KENMERKEN

- 100% Katoenen interlock gebreide liner, fijne gauge.
- Gecoat volgens een multilayer proces:
- - Grijs gekleurde PVC coating voor mechanische bescherming.
- - Oranje-kleurige over-dip coating op de handpalm en vingers biedt chemische bescherming.
- Micro-gegranuleerde afwerking.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen schuren.
- Uitstekende chemische bescherming tegen vloeistoffen, oliën en petrol.
- Gekleurde dip werkt als indicator voor slijtage.
- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten), EN388 (Mechanische risico's) en EN374 (Chemische- en Micro-organische risico's) volgens het Institut Français Textile-Habillement.
- Geproduceerd volgens een EC kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld door het BSI.

TOEPASSINGEN

- Ideaal voor intensief gebruik bij werkzaamheden waarbij bescherming tegen verschillende mechanische en chemische gevaren vereist is.
- CE3, complex ontwerp.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores en geproduceerd is volgens een CE kwaliteitszekerheidssysteem, gecontroleerd door een erkend instituut.

CE 0086

EN420

EN 420
4 Tastgevoel

4121

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
4 Schuurweerstand
1 Snijweerstand
2 Scheurweerstand
1 Perforatieweerstand

AKL

EN 374
Chemische risico's

EN 374
2 A - Methanol
6 K - Caustic soda solution, 40%
3 L - Zwavelzuur, 96%

EN 374
Microbiologische risico's

Referenties

Maten	8	9	10	11
Multitop 27	0304E02000	0304E03000	0304E04000	0304E00000
Multitop 40	0307E02000	0307E03000	0307E04000	0307E00000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/MultitopNL/FT/6 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000