NYT 630

OMSCHRIJVING
- Industriële gevoerde veiligheidshandschoen.
- Gevoerde handschoen gebreid van synthetisch garen.
- Elastisch polsmanchet zorgt vooroptimale pasvorm.
- Leverbaar in 5 maten: 7, 8, 9 en 10.
- Verpakkingseenheid: 10 paar, omdoos: 200 paar.

KENMERKEN
- Naadloos nonstop breiproces voor extra stevigheid.
- Gemaakt van 100% polyamide draad.
- Rekbare nitril coating op de handpalm en vingertoppen.

EIGENSCHAPPEN
- Zeer comfortabel en goed tastgevoel.
- Pluisvrije handschoen.
- Zeer goede weerstand tegen schuren.
- Coating bestendig tegen oliënen vetten.
- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten) en EN388 (Mechanische risico's) volgens het erkende laboratorium CTC, Centre Technique Cuir Maroquinerie, Lyon.

TOEPASSINGEN
- Voor fijne werkzaamheden, afwerking, lichte assemblage en inpakwerkzaamheden in droge en/of bevuilde omstandigheden.
- Fotografischlaboratorium.
- Kwaliteitscontrole.

BEPERKINGEN
- Niet te gebruiken voor werkzaamheden met vloeistoffen.
- Beperkte bescherming van de pols.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores

CE

EN420

EN 420
- **5** Tastgevoel

4121

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
- **4** Schuurweerstand
- **1** Snijweerstand
- **2** Scheurweerstand
- **1** Perforatieweerstand

Referenties

Maten	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
NYT 630	1711E05000	1711E01000	1711E02000	1711E03000	1711E04000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/NYT630NL/FT/5 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000