Toundra

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Taille unique : 10.
- Conditionné par 10 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant en cuir croûte de bovin.
- Coupe américaine, pouce coupé et cousu avec renfort en cuir.
- Poignet elastique assurant la bonne tenue du gant.

PERFORMANCES
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance aux petites coupures, à la piqûre et au déchirement.
- Protection contre le froid convectif et le froid de contact.
- Certifié conforme aux normes EN 420 (Exigences générales), EN 388 (Risques mécaniques) et EN 511 (froid) par le laboratoire notifié SATRA.

APPLICATIONS
- Gant conçu pour les travaux de manutention en ambiance thermique difficile (froid).

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
3 Dextérité

3122

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
3 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
2 Perforation

010

EN 511
Froid

EN 511
0 Froid convectif
1 Froid de contact
0 Etanchéité à l'eau

Références

Tailles	**10**
Toundra	22C1E05000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000