Aerogrip Plus

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur support textile.
- 2 versions : dos aéré / revêtement intégral.
- 5 tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 200 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant tricoté par procédé non-stop, sans couture, jauge 13.
- Mailles fines extensibles pour un excellent confort.
- Revêtement en mousse de nitrile pour meilleur grip dans des conditions gras et huileux.
- Poignet tramé latex.

PERFORMANCES
- Haut degré de flexibilité et de durabilité avec une dextérité optimale.
- Enduit à partir d'une couche résistante aux huiles et aux graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Gant anti-peluches.
- Certifié conformes aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié IFTH, Institut Français Textile-Habillement.

APPLICATIONS
- Idéale pour toutes applications de montage général et d'engineering dans des conditions grasses et huileuses.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
5 Dextérité

EN 388
4 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
1 Perforation

4121

EN 388
Dangers mécaniques

Références

Tailles	6	7	8	9	10
Aerogrip Plus	16CPE07000	16CPE01000	16CPE02000	16CPE03000	16CPE04000
Aerogrip Plus Elastofix	16CPE97000	16CPE91000	16CPE92000	16CPE93000	16CPE94000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000